

СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ECO IM

Основни характеристики



Технология	Пречистваелна система ECO IM
Референтни показатели	SR EN 12566 - 1: 2002 / A1: 2004 Малки пречиствателни станции до 50 е.ж.
Еквивалентен брой жители	15 ± 20
Тип система	Двукамерна система ECO IM
Модел	IM 1530
Продуктов код	Двукамерна система IM 1530
Материал	PP /полипропилен/
Метод на производство	Шприцован полипропилен – висока якост
Механична устойчивост и водоплътност	Отговаря на стандарт: EN 12566 – 1: 2005 + A2: 2013, STS – 11 / 0003
Предназначение	Пречистване на битови отпадъчни води

Технически характеристики

ОБЩИ РАЗМЕРИ

Диаметър на входящата тръба	110 мм
Диаметър на изходящата тръба	110 мм
Диаметър на ревизионен отвор	610 мм
Височина на удължител за РО	305 мм
Дължина на системата	4.460 мм
Широчина на системата	1.567 мм
Височина на системата	1.689 мм
Височина на вход	1.194 мм
Височина на изход	1.118 мм

ОБЕМ НА СИСТЕМАТА

Утайков обем	1.950 литра
Работен обем	4.815 литра
Общ обем на системата / Тегло	6.765 литра / 228 кг



Водоплътност	Водоплътна система
Структурна устойчивост	Без загуба на налягане и течове
Дневна норма на еквивалент жител	150 ± 200 литра
Норма по БПК ₅	60 гр.О ₂ / ден х е.ж.
Хидравлично натоварване	3.00 м ³ /ден
Консумация на ел.енергия	-

Обща информация

Пречистваелната система ECO IM 1530 е изработена от висококачествен шприцован полипропилен /PP/. Състои се от две последователно свързани анаеробни секции. Минималният обем на системата е от 350 л/е.ж до 500 л/е.ж. В първата денитрификационна секция се отделят всички мазнини и неразтворени вещества, като тежките неразтворими частици се утаяват. Към следващата секция водата преминава през преливници. В тази камера се отстраняват основната част от замърсителите. Продуктът е оборудван с ревизионни отвори за поддръжка на системта. Към тях са монтирани удължители с капаци. Има входен и изходен потопени отвори за суровите и пречистени отпадъчни води. Всички връзки и отвори са оборудвани с подходящи уплътнения, за да се осигури водоплътност на системата.

Гаранции на технологичното оборудване

Гаранционен период на материала - 15 /петнадесет/ години Общо без ДДС: 4.940,00
 Гаранционен период на стандартното технологично оборудване - 24 месеца ДДС: 988,00
 от пуска в експлоатация, но не повече от 27 месеца от доставка. **Общо с ДДС: 5.928,00**

Посочените цени са: в Български лв.

Начин на плащане: преводно нареждане

Разплащателна сметка в лева:

Банка: Юробанк България АД

Банка: Първа инвестиционна банка АД

BIC: VPBVBGSF / **IBAN:** BG31 VPBI 7940 1090 9853 01

BIC: FINVBGSF / **IBAN:** BG95 FINV 9150 1016 9113 02

Условие на предаване: Общи условия за търговска продажба на КУБИК МЗ ЕООД